

# 平顺县应急管理局

## 平顺县应急管理局

### 应急防汛物资项目采购询价公告

为提升防汛应急减灾能力，根据防汛抗旱工作需要，补充防汛应急物资。平顺县应急管理局拟采用询价方式采购应急防汛物资一批，现面向社会邀请符合条件的单位参与询价。

#### 一、项目基本情况：

项目名称：防汛应急物资采购项目

采购方式：询价

采购需求：具体采购服务范围及所达到的具体要求参照附件（规格参数表）。

#### 二、参与询价单位资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本次报价不接受联合体报价。

- 具有相关的营业执照和资质。
- 具有独立承担民事责任的能力。
- 具有良好的业绩及信誉。
- 具有履行合同所必须的设备和专业技术人员的能力。
- 近三年内不存在违反招标和政府采购相关法律法规

的禁止行为，在招标过程中未发生过重大事故。

6. 法律、行政法规规定的其它条件。

### 三、报名时间及提交资料

2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 30 日。工作时间（上午 8:00-12:00，下午 2:30-6:30）。

请有意愿的供应商提供密封询价文件，有效的营业执照、开户许可证、法人身份证、授权委托书及身份证、询价报价表、参加本次活动前三年内在经营活动中无严重违法记录声明、“信用中国”查询页面截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等截图等。

### 四、询价时间及地点

2024 年 5 月 31 日上午 10 时和平顺县应急管理局二楼会议室按时参加询价等事宜。

联系人：张先生

联系电话：0355-8922622



规格参数表

| 序号 | 物资名称        | 规格/参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位 | 数量    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1  | 水域救援担架      | 水上浮力救援担架和头部固定器组合起来使用,方便固定和运输受伤的人员。<br>1、尺寸:长度 $\geq 180\text{cm}$ ,宽度 $\geq 45\text{cm}$ ,高度 $\geq 5\text{cm}$ ;可漂浮于水上,进行水上救援;<br>2、重量 $\leq 7\text{kg}$ ;承重 $\geq 150\text{kg}$ ;<br>3、四周设有多个把手孔,方便搬运伤员;硬质材料,便于在运转过程中进行 CPR 和心脏按压抢救;<br>4、配一头部固定器,采用 PVC 发泡材料制成,头部两边留有两个耳孔,开放式耳孔设计便于观察耳部情况。无需脱掉头部固定器即可进行 X 光透视,CT 扫描,核磁共振,成像检查                                                                                                                                | 个  | 10    |
| 2  | 油锯          | 功率:2.2KW,排量:45.6cc,重量:4.8kg(不含导板,链锯),3点弹簧减震,使用舒适,高转速,动力强劲,省油。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 套  | 5     |
| 3  | 防汛沙袋        | 尺寸 30cm*70cm,加厚帆布。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 个  | 5000  |
| 4  | 防汛编织袋       | 尺寸 50cm*80cm,采用聚丙烯材料,紧凑编织,方便耐用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 个  | 50000 |
| 5  | 专业水域救援激流救生衣 | 救生衣 100N 浮力马甲 浮力 $\geq 100\text{N}$ 后背有把手方便提拉救援,颈托克卸式:带有活儿救援装置:5cm 快速脱卸救援装置,内侧有快速排水网。浮态:保持人体垂直或后倾,头部高于水面<br>面料:加厚 600D 牛津布面料 NBR/PVC=次发泡闭孔泡 2 绵浮力材,立体裁剪:织带:高耐磨尼龙织带:配件:国际知名品牌:前置双可拆卸口袋,三个脱卸式口袋:口袋取下含摩尔系统:<br>功能特点:四方位卡座 3 个, D 扣 6 个                                                                                                                                                                                                                            | 件  | 30    |
| 6  | 救生圈         | 材质:聚乙烯 PP 外壳,聚氨酯 PU 浮性材料。尺寸:外径 $70\pm 2\text{cm}$ ,内径 $45\pm 2\text{cm}$ 。重量 $\leq 3\text{kg}$ ,浮力 $\geq 14\text{kg}$ 。配有绳索拉环、高可视反光带。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 个  | 200   |
| 7  | 救生衣         | 1、防汛救生衣的式样采用船用工作救生衣(无领)的式样。<br>2、防汛救生衣的材质要求及其物理性能如下:<br>(1) 材质:外面料:300D 牛津防水布,内料 300D 牛津防水布。<br>(2) 浮力材料应为闭孔型泡沫塑料。要求发泡均匀,孔径一致,无分解、开裂现象。<br>(3) 缝线应为耐油、耐海水的机缝线,其断裂强度不小于 19.6N。<br>(4) 缚带应为柔软的编织带,或用与面料相同的布料缝制而成,其断裂强度不小于 882N。<br>(5) 配件:领口一个口哨、胸部三个安全卡扣、裆部两根系带。<br>3、防汛救生衣的质量标准要求如下:<br>(1) 规格:胸围 110-120,;衣长 55-60cm;颜色:橙色;浮力: $\geq 75\text{N}$ ;逆向反光片: $\geq 200\text{cm}$ ;单件质量: $\leq 0.8\text{kg}$ 。<br>(2) 缝制要求如下:<br>1) 明线距边缘不小于 3mm,应均匀、紧密、牢固、无跳针、断线, | 个  | 200   |



|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|    |            | 机缝线密度每 50mm 不应少于 20 针，缝线端必须打回结。<br>2) 缚带不应少于 3 趟缝线，缚带顶端烧结，无抽丝。<br>(3) 用不松脱的死结捆扎口哨。<br>4、防汛救生衣的检验应符合《船用救生衣》国家及行业标准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |
| 8  | 应急反光背心     | 材质：涤棉，尺寸：L,XL,2XL,3XL,4XL。<br>左胸前可印 log，右胸前与被后可印字。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 件 | 200 |
| 9  | 分体式雨衣      | 雨衣采用分体式设计包含：上衣，裤子，帽子。<br>1.上衣前胸后背各一条 3 公分反光条，左右各一个口袋，并有防水袋盖，袋盖上面有一个四合扣。上衣拉链外有大小防水门襟，外门襟上面有 4 个四合扣。<br>2.裤子有松紧裤口，里面网布内衬。<br>3.帽子为虎头帽设计，加装 6.5cm 宽的透明帽舌，可折叠隐藏在领子下面。<br>四、全身衣服所有接缝处须加装粘条，粘条要牢固，粘条宽度不小于 2cm。<br>五、每套雨衣单独包装上，要在显著位置标注雨衣尺码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 件 | 200 |
| 10 | 40 消防水带    | 1、严格按照高于 GB6246-2011《消防水带》标准的《有衬里消防水带检验大纲》标准进行生产。水带口径为 40mm。标准工作压力 $\geq 5.0\text{MPa}$ ，爆破压力 $\geq 18.00\text{Mpa}$ 。<br>2、内衬材质采用进口聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。<br>外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。<br>3、水带编织层与衬里之间的附着强度为 $\geq 80\text{N}/25\text{mm}$ ，轴向延伸率 $\leq 2.0\%$ ，直径膨胀率 $\leq 3.0\%$ 。在设计工作压力下无渗漏。不出现裂纹或断裂。<br>4、水带两头均配有 40 口径的森林专用接口铜套内涨,水带接口在工作压力 5.0mpa 下,未发生渗漏现象,在爆破压力 8.0mpa 下,未发生破裂。<br>5、每卷长度为 30 米,单位长度质量 (g/m) $\leq 250$ ,每条水带具备外部固定功能，可用于在山坡上固定水带,防止位移或下滑,并且带有夜间反光作用利于队员夜间定位。<br>6、包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 | 盘 | 20  |
| 11 | 65 转 40 接口 | 材质：铝合金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个 | 20  |
| 12 | 组合工具包      | 产品名称：120 件套 外盒尺寸：430*310*85mm（长宽高）<br>单盒净重：约 4Kg 产品明细：水平尺 1pc；电工胶带 1pc；一字螺丝刀 1pc；十字螺丝刀 1pc；套筒 8pcs；尖嘴钳 1pc；老虎钳 1pc；3m 卷尺 1pc；内六角（短）8pcs；双头精密批 4pcs；美工刀 1pc；手电筒 1pc；9-18 号套筒各 1pc；扳手 1pc；零件盒 1pc；羊角锤 1pc；单向棘轮 1pc；水泵钳 1pc；棘轮扳手中飞 1pc；电笔 1pc；批头组 10pcs；刀片盒 1pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 套 | 10  |